



Caractéristiques SLV Oculus
Plafonnier Aluminium Bronze Rond
11W 780lm 100D - 920-930 Dim To
Warm | Meilleur Rendu Des Couleurs -
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 255710 |
| EAN | 4024163297813 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | OCULUS surface-mounted ceiling light round 2000-3000K 11W dim-to-warm PHASE 100° dark bronze |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 920 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2000 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Dim To Warm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 70.9 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Référence Article | Spot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Plafond |
| Couverture Optique | Other |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 50 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Bronze |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Gamme | Oculus |

Dimensions

| | |
|---------------|----|
| Largeur (mm) | 90 |
| Hauteur (mm) | 90 |
| Diamètre (mm) | 90 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**