



Caractéristiques SLV New Tria 68 Spot Aluminium Noir Rond 7.5W 621lm 38D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 68mm - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255728 |
| EAN | 4024163304160 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | NEW TRIA 68 rec. ceiling light PHASE AIRTIGHT round 3000 K 7.5 W BK |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 82.8 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 38 |
| Référence Article | Spot LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 68 |
| Couverture Optique | Other |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à +35 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Gamme | New Tria |

Dimensions

| | |
|---------------|----|
| Largeur (mm) | 82 |
| Hauteur (mm) | 51 |
| Diamètre (mm) | 82 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**