



Caractéristiques Multipack 4x Philips
Réglette LED Étanche CoreLine
WT120C G2 42.9W 6000lm - 840 Blanc
Froid | 150cm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 257372 |
| EAN | 8719157069199 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | Multipack 4x WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 143 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Longueur | 150cm |

Référence Article

Réglette LED Étanche

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à +35 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | WT120C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm) | 76 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**