



Caractéristiques Philips Panneau LED FlexBlend SP342P 37,5W 4500lm - 940 Blanc Froid | 150x20cm - UGR <25 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	238840
EAN	8719514103788
Marque	Philips
Nom du fabricant	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	SP342P

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
Indice de Protection	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule

Connexion du Luminaire	Borne, 5 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

EOC8	10378800
Montage	Suspendu
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boitier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	150x20cm
Longueur (mm)	1470
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	73

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur	Pas de détecteur
 Partenaire des <b>professionnels</b>	 Un chargé <b>d'affaires dédié</b>
 Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>	 Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b>