



Caractéristiques Philips Highbay LED  
Coreline BY121P G5 Aluminium 134W  
20000lm 85D - 865 Lumière Du Jour |  
IP65 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 249539                       |
| EAN                          | 8719514955813                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                    |
| UGR                               | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour                   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour                  |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs        |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 85                                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 149.3                                 |
| Facteur de puissance              | >0.95                                 |

Référence Article

LED High Bay

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Suspendu  |
| Connexion du Luminaire         | Connecteur à vis, 3 pôles                               |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Gamme                          | CoreLine  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 330 |
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 330 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**