LAMPDIRECT.BE

# Specificaties Multipack 6x Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Zaagmaat 200mm

Bekijk product

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 253054 |
| EAN | 8719157059503 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Multipack 6x Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 3060lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

## Technische Informatie

| | |
|---|---|
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |
| Gradenbundel (graden) | 60 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 128 |
| Powerfactor | >0.90 |

| | |
|---|---|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Afwerking Reflector | White |
| Type product | LED Downlights |

## Armatuur Informatie

| | |
|---|---|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 200 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie | Apollo |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

| | |
|---|---|
| Sensortype | Geen sensor |


## Waarom Lampdirect?

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

**Offerte** op maat

Tot 7 jaar **all-in garantie**

**Gemakkelijk** retourneren

Trustpilot